

Тріафер 250 КС

TRIAFER 250 SC

Діюча речовина: флутриафол, 250 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)

Призначення препарату: Надійний фунгіцид для боротьби з широким спектром хвороб на зернових колосових та цукрових буряках

Механізм дії після обробки препарат через наповнені водою клітини швидко поширюється по всій рослині, забезпечуючи винищувальний ефект проти грибкових захворювань. Крім того, проникає в ті частини рослини, які з'явилися після обробки, забезпечуючи захист нових пагонів

Застосування препарату

Культура	Норма, л/га	Шкідливий об'єкт	Час і спосіб використання	Строки очікування	Кратність обробок
Пшениця яра та озима	0,5	Борошниста роса, септоріоз, стеблова буря іржа, фузаріоз, кореневі гнилі	Обприскування у період вегетації	30 днів	2
Цукровий буряк	0,25	Борошниста роса, церкоспороз	Обприскування у період вегетації	30 днів	2

Норма витрати робочого розчину 200 – 300 л/га

Особливості застосування:

- для досягнення високої ефективності в боротьбі з хворобами захисно-профілактичну обробку рослин слід проводити якомога раніше, ще до появи перших ознак захворювання;
- за сприятливих для розвитку хвороб гідротермічних умов повторну обробку проводити з інтервалом 3–4 тижні;
- обприскування проводять вранці або ввечері при швидкості вітру, що не перевищує 5 м/с;
- норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200–300 л/га. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.

Сумісність з іншими препаратами:

Тріафер можна застосовувати з більшістю гербіцидів та інсектицидів. Проте в кожному окремому випадку треба перевірити сумісність компонентів бакової суміші

Переваги:



справляє системну захисну дію;



один з наймобільніших препаратів з групи триазолів;



має тривалу захисну дію, що переноситься на новоутворені органи рослин;



чудове поєднання низької норми та ціни на одиницю площі.



Класифікація B003, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 3 роки при температурі від -5°C до +25°C в непошкодженій заводській упаковці.